

APARAT ANESTEZIE ANAESTON 5000

Sistemul de anestezie ANAESTON 5000 este destinat ventilarii adultilor si copiilor in modul de volum controlat (VT intre 20 si 1500 ml) sau prin controlul presiunii (3 - 8 barr) in sali de operatie.

Gaze : CO₂, N₂O, O₂(paramagnetic), halotani, isoflurani, sevoflurani .

Sistemul complet, include:

- sursa tripla de gaze: O₂, N₂O, aer**
- flowmetru dublu**
- Monitor LCD 5,7”**
- Ventilator controlat cu microprocesor;**
- 2 tipuri de vaporizoare**
- Sistem integrat de măsurarea gazelor**
- Aspirator bronhial**
- Modul pacient;**
- Cabluri de alimentare; - Kit pentru adulti (circuit autoclavabil, circuit conector, filtre bacteriologice senzor de O₂).**
- Se cupleaza la instalatia de aer a spitalului.**

Poate fi livrat cu unu sau două vaporizoare (compatibile cu Datex Ohmeda, PENLON sau TEC 7). Monitor LCD 5,7” , în combinații VCV+PCV+PEEP, EIP, Suspin, MANUAL Curbe Wave & Loop: curbe P-T, V-T, Flow-T, P-V, F-V, P-F

VARIANTE DE LIVRARE

ANAESTON 5000 (O₂ + PEEP+PCV)

ANAESTON 5000 (O₂ + PEEP + PCV + SIMV+PSV)

ANAESTON 5000 (O₂+N₂O + PEEP+PCV)

ANAESTON 5000 (O₂+N₂O +PEEP+ PCV+ SIMV+PSV)

ANAESTON 5000 (O₂+N₂O+AER + PEEP+PCV)

ANAESTON 5000 (O₂+N₂O+AER+PEEP+ PCV+ SIMV +PSV)